

Smontagomme TCX54

Smontagomme professionale con palo ribaltabile



TCX54GP-21U
Nell'immagine mostrato con
sistema opzionale premi talloni



Specifiche tecniche

Alimentazione	220V, 1ph, 50-60Hz
Serraggio	
Esterno (min-max)	12" - 24"
Interno (min-max)	14" - 27"
Max. diametro pneumatico	1100 mm
Max. larghezza cerchio	14"
Larghezza stallonatore	390 mm
Velocità di rotazione	7-16 giri/min. in senso orario 7 giri/min. in senso antiorario
Pumorosità	<70 dB(A)
Pressione d'esercizio	8 - 10 bar
Peso	275 kg
Dimensioni	
Altezza	1960 mm
Larghezza	1340 mm
Profondità	2000 mm

Alcune dimensioni, funzionalità e specifiche possono variare a seconda delle configurazioni dello pneumatico e della ruota.



TCX54GP-21U
con RP11-54PT230
(optional - sistema premi tallone)

TCX54-21U

A causa dei continui progressi tecnologici, le specifiche, i modelli e le opzioni sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Modelli

- TCX54-21U** Smontagomme a palo ribaltabile
TCX54GP-21U Smontagomme a palo ribaltabile con sistema gonfiaggio tubeless

Accessori standard

- ✓ Manometro di gonfiaggio
- ✓ Leva per pneumatici con protezione
- ✓ Protezioni griffe
- ✓ Protezioni testina di ricambio
- ✓ Cilindro a doppio effetto sullo stallonatore
- ✓ Protezioni paletta laterale

Optional

- RP11-54BPS30** Sistema premi talloni - PREMIUM
RP11-54PT230 Sistema premi talloni - BASE
RP11-5-490223 Protezioni paletta laterale (4)
RP11-8-1140098 Protezioni leva stallonatore (4)
RP11-8-11400149 Sollevatore



RP11-54PT230 Sistema premi tallone

- ✓ Montaggio a destra
- ✓ Rullo di montaggio e premi tallone superiore
- ✓ Disco sollevatore



RP11-54BPS30 Sistema premi tallone

- ✓ Montaggio a sinistra
- ✓ Due dischi di montaggio con telecamera
- ✓ Disco sollevatore



Via A. De Curtis, 12 - 35020 Due Carrare (PD) - Italy
 Tel: +39 049 9126220 - Fax: +39 049 9125269
 Email: info@commerciale-lmv.it