

**Sistemi di
sollevamento
& accessori**

SOLLEVATORI A CARRELLO

■ SOLLEVATORE A CARRELLO 112 - 1.2/1.5/2.5 TON

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di vetture, suv, veicoli commerciali e industriali.

- Supporto piattello a base ampia. Piattello in acciaio
- Ruote in nylon

SERIE CORTA



CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)	NOTE
Y000600	1.2	130	525	650x345	35	112
Y000602	1.5	135	525	650x345	36	112 A
Y000598	2.5	145	610	760x375	51	112 B

■ SOLLEVATORE 1130/XR - 1.5 TON

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di vetture, suv, veicoli commerciali e industriali.

- Punto presa super ribassato
- Doppie ruote anteriori basculanti e ruote posteriori girevoli
- Completo di sicurezze meccaniche

SERIE SPECIAL



CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000519	1.5	100	510	1320x360	50

■ SOLLEVATORE A CARRELLO SERIE TOP 3000 - 2 TON

Sollevatore idraulico a carrello, super ribassato.

- Punti presa super ribassati
- Supporto piattello a base ampia. Piattello in gomma.
- Ruote in nylon
- Dotato di comando di discesa manuale



CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000627	2	95	480	660x350	39

■ SOLLEVATORE A CARRELLO 259 - 2 TON

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di autovetture, SUV, veicoli commerciali e industriali.

- Pedale di avvicinamento
- Comando di discesa manuale

SERIE SPECIAL



CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000570	2	130	520	1250x335	54

SOLLEVATORE A CARRELLO 1120 - 2 TON

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di autovetture, SUV, veicoli commerciali e industriali.

- Supporto piattello a base ampia. Piattello in acciaio.
- Doppie ruote anteriori basculanti e ruote posteriori girevoli in poliuretano
- Comando di discesa a pedale



SERIE SPECIAL

CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)	NOTE
Y000586	2	140	520	740x530	45	1120 F
Y000517	2	130	760	1030x530	65	1120 E

SOLLEVATORE A CARRELLO TIPO SUPER 253 - 2 TON

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di autovetture, SUV, veicoli commerciali e industriali.

- Supporto piattello a base ampia. Piattello in acciaio.
- Comando di discesa manuale



SERIE CORTA

CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000621	2	130	525	700x390	38

SOLLEVATORE A CARRELLO 115 - 2.5 TON

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di autovetture, SUV, veicoli commerciali e industriali.

- Supporto piattello a base ampia. Piattello in acciaio.
- Pedale di avvicinamento
- Comando di discesa manuale



SERIE MEDIA

CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000592	2.5	140	520	1280x325	54

SOLLEVATORE A CARRELLO 116 - 3 TON

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di autovetture, SUV, veicoli commerciali e industriali.

- Supporto piattello a base ampia. Piattello in acciaio.
- Pedale di avvicinamento
- Comando di discesa manuale



SERIE MEDIA

CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000593	3	150	520	1280x325	56

SOLLEVATORE A CARRELLO 261 - 3 TON

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di autovetture, SUV, veicoli commerciali e industriali.

- Supporto piattello a base ampia. Piattello in acciaio.
- Pedale di avvicinamento
- Comando di discesa manuale

SERIE MEDIA

CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000261	3	140	520	1265x335	59



SOLLEVATORE A CARRELLO 117 - 4 TON

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di autovetture, SUV, veicoli commerciali e industriali.

- Supporto piattello a base ampia. Piattello in acciaio.
- Pedale di avvicinamento
- Comando di discesa manuale

SERIE MEDIA

CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000512	4	145	540	1480x360	78



SOLLEVATORE A CARRELLO 262 - 4.5 TON

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di autovetture, SUV, veicoli commerciali e industriali.

- Supporto piattello a base ampia. Piattello in acciaio.
- Pedale di avvicinamento
- Comando di discesa manuale

SERIE MEDIA / GRANDE

CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000521	4.5	145	540	1485x370	83



SOLLEVATORE CARRELLO "E" - 2 TON

Sollevatore a carrello di dimensioni ridotte, pratico e **TRASPORTABILE**.

- Ruote posteriori snodabili

CERTIFICATO CE

CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	PESO (Kg)
Y000515	2	135	330	8.5



SOLLEVATORE A CARRELLO P15 - 1.5 TON

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di autovetture, SUV, veicoli commerciali e industriali.

PRESSIONE ESERCIZIO: 8÷12



COMANDI



CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000609	1.5	120	500	750x260	53

SOLLEVATORE A CARRELLO P50 - 5 TON

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di autovetture, SUV, veicoli commerciali e industriali.

PRESSIONE ESERCIZIO: 8÷12



COMANDI



CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000622	5	90	500	900x320	83

SOLLEVATORI 1 SFILATA - PASQUIN

SOLLEVATORE P200 - PORTATILE

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di SUV, veicoli commerciali e industriali.

PORTATILE



CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000630	25	230	470	400x215	31

SOLLEVATORE P250 C

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di SUV, veicoli commerciali e industriali.



COMANDI



CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000615	25	230	470	400x215	42

SOLLEVATORI 2 SFILATE - PASQUIN

■ SOLLEVATORE P102 - PORTATILE

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di SUV, veicoli commerciali e industriali.

- 1^ SFILATA: 30 ton
- 2^ SFILATA: 15 ton

PORTATILE



CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000608	30-15	175	364	400x215	28

■ SOLLEVATORE P18-30 - PORTATILE

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di SUV, veicoli commerciali e industriali.

- 1^ SFILATA: 30 ton
- 2^ SFILATA: 18 ton

PORTATILE



CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000633	30-18	150	306	465x215	29

■ SOLLEVATORE P152 C

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di SUV, veicoli commerciali e industriali.

- 1^ SFILATA: 30 ton
- 2^ SFILATA: 15 ton



COMANDI



CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000611	30-15	175	364	420x215	39

■ SOLLEVATORE P182 C

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di SUV, veicoli commerciali e industriali.

- 1^ SFILATA: 30 ton
- 2^ SFILATA: 18 ton



COMANDI



CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000604	30-18	150	306	420x215	37

SOLLEVATORE P302 NV

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di SUV, veicoli commerciali e industriali.

- 1^ SFILATA: 50 ton
- 2^ SFILATA: 25 ton



COMANDI



CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000620	50-25	220	420	1000x220	97

SOLLEVATORE P302 SC

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di SUV, veicoli commerciali e industriali.

PIÙ MANEGGEVOLE, IDEALE PER PRONTO INTERVENTO

- 1^ SFILATA: 50 ton
- 2^ SFILATA: 30 ton



COMANDI



CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000638	50-30	220	415	810x250	80

SOLLEVATORE P302

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di SUV, veicoli commerciali e industriali.

- 1^ SFILATA: 50 ton
- 2^ SFILATA: 30 ton



COMANDI



CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000634	50-30	220	415	960x250	86

SOLLEVATORE P502

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di SUV, veicoli commerciali e industriali.

- 1^ SFILATA: 50 ton
- 2^ SFILATA: 30 ton



COMANDI



CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000613	50-30	175	430	590x216	51

SOLLEVATORI 3 SFILATE - PASQUIN

■ SOLLEVATORE P103

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di veicoli commerciali e industriali.

- 1^ SFILATA: 33 ton
- 2^ SFILATA: 18 ton
- 3^ SFILATA: 10 ton



COMANDI



CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000610	33-18-10	120	285	640x215	44

■ SOLLEVATORE P303 NV

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di veicoli commerciali e industriali.

- 1^ SFILATA: 60 ton
- 2^ SFILATA: 40 ton
- 3^ SFILATA: 20 ton



COMANDI



CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000623	60-40-20	175	390	1000x220	92

■ SOLLEVATORE P303 EB

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di veicoli commerciali e industriali.

- 1^ SFILATA: 60 ton
- 2^ SFILATA: 40 ton
- 3^ SFILATA: 20 ton



COMANDI



CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000617	60-40-20	175	390	970x290	98

■ SOLLEVATORE P303 N

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di veicoli commerciali e industriali.

- 1^ SFILATA: 60 ton
- 2^ SFILATA: 40 ton
- 3^ SFILATA: 20 ton



COMANDI



CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000601	60-40-20	220	495	970x290	109

SOLLEVATORI 4 SFILATE - PASQUIN

SOLLEVATORE P304 BSC

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di veicoli commerciali e industriali.

PIÙ MANEGGEVOLE, IDEALE PER PRONTO INTERVENTO

- 1[^] SFILATA: 50 ton
- 2[^] SFILATA: 34 ton
- 3[^] SFILATA: 21 ton
- 4[^] SFILATA: 11 ton



COMANDI



CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000632	50-34-21-11	150	382	830x290	88

SOLLEVATORE P304 B

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di veicoli commerciali e industriali.

- 1[^] SFILATA: 50 ton
- 2[^] SFILATA: 34 ton
- 3[^] SFILATA: 21 ton
- 4[^] SFILATA: 11 ton



COMANDI



CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000614	50-34-21-11	150	382	970x290	92

SOLLEVATORE P304 NVB

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di veicoli commerciali e industriali.

- 1[^] SFILATA: 50 ton
- 2[^] SFILATA: 34 ton
- 3[^] SFILATA: 21 ton
- 4[^] SFILATA: 11 ton



COMANDI



CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000612	50-34-21-11	150	382	1000x220	88

SOLLEVATORE P304 NV

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di veicoli commerciali e industriali.

- 1[^] SFILATA: 58 ton
- 2[^] SFILATA: 45 ton
- 3[^] SFILATA: 25 ton
- 4[^] SFILATA: 13 ton



COMANDI



CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000628	58-45-25-13	175	465	1000x220	93

SISTEMI DI SOLLEVAMENTO

SOLLEVATORE P304 S

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di veicoli commerciali e industriali.

- 1^ SFILATA: 58 ton
- 2^ SFILATA: 45 ton
- 3^ SFILATA: 25 ton
- 4^ SFILATA: 13 ton



COMANDI



CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000629	58-45-25-13	230	640	970x290	112

SOLLEVATORI 5 SFILATE - PASQUIN

SOLLEVATORE P305 NV

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di veicoli commerciali e industriali.

- 1^ SFILATA: 60 ton
- 2^ SFILATA: 48 ton
- 3^ SFILATA: 27 ton
- 4^ SFILATA: 15 ton
- 5^ SFILATA: 10 ton



COMANDI



CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000631	60-48-27-15-10	150	438	1000x220	88

SOLLEVATORE P105

Sollevatore oleopneumatico a carrello. Indicato per il sollevamento di veicoli commerciali e industriali.

- 1^ SFILATA: 68 ton
- 2^ SFILATA: 51 ton
- 3^ SFILATA: 31 ton
- 4^ SFILATA: 17 ton
- 5^ SFILATA: 10 ton



COMANDI



CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	DIMENSIONI (mm)	PESO (Kg)
Y000639	68-51-31-17-10	120	305	1200x220	96

SOLLEVATORI A BOTTIGLIA

SOLLEVATORE A BOTTIGLIA 125 - 125/A

Sollevatore idraulico a bottiglia.

- Struttura sovradimensionata in acciaio ad alta resistenza
- Base d'appoggio di grandi dimensioni, massima stabilità
- Valvola di protezione contro i sovraccarichi, incorporata



CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	BASE (mm)	PESO (Kg)	NOTE
Y000587	3	200	325	120x120	4.8	125
Y000568	3	240	400	120x120	5.2	125/A

SOLLEVATORE A BOTTIGLIA 126 - 126/A

Sollevatore idraulico a bottiglia.

- Struttura sovradimensionata in acciaio ad alta resistenza
- Base d'appoggio di grandi dimensioni, massima stabilità
- Valvola di protezione contro i sovraccarichi, incorporata



CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	BASE (mm)	PESO (Kg)	NOTE
Y000588	5	190	370	120x120	5	126/A
Y000582	5	220	485	120x120	5.5	126

SOLLEVATORE A BOTTIGLIA 127

Sollevatore idraulico a bottiglia.

- Struttura sovradimensionata in acciaio ad alta resistenza
- Base d'appoggio di grandi dimensioni, massima stabilità
- Valvola di protezione contro i sovraccarichi, incorporata



CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	BASE (mm)	PESO (Kg)
Y000594	10	240	515	140x140	8

SOLLEVATORE A BOTTIGLIA 128

Sollevatore idraulico a bottiglia.

- Struttura sovradimensionata in acciaio ad alta resistenza
- Base d'appoggio di grandi dimensioni, massima stabilità
- Valvola di protezione contro i sovraccarichi, incorporata



CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	BASE (mm)	PESO (Kg)
Y000590	15	245	515	140x140	10

■ SOLLEVATORE A BOTTIGLIA 130

Sollevatore idraulico a bottiglia.

- Struttura sovradimensionata in acciaio ad alta resistenza
- Base d'appoggio di grandi dimensioni, massima stabilità
- Valvola di protezione contro i sovraccarichi, incorporata



CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	BASE (mm)	PESO (Kg)
Y000618	30	295	585	225x183	25

SOLLEVATORI DA FOSSA

■ SOLLEVATORE IDRAULICO DA FOSSA SIF1/73 - SIF1/A/73

Sollevatore idraulico da fossa.

- Stelo in acciaio speciale rettificato e cromato
- Ruote di grandi dimensioni montate su cuscinetti, per la massima manovrabilità
- Valvola di protezione contro i sovraccarichi
- Comando di discesa a velocità controllata



CODICE	PORTATA (Kg)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	BASE (mm)	APPOGGIO (mm)	PESO (Kg)	NOTE
Y000583	250	1240	2090	410x585	270x270	22	SIF 1/73
Y000573	400	1300	2090	410x585	270x270	27	SIF 1/A/73

■ SOLLEVATORE IDRAULICO DA FOSSA SIF2/A/73

Sollevatore idraulico da fossa.

- Stelo in acciaio speciale rettificato e cromato
- Ruote di grandi dimensioni montate su cuscinetti, per la massima manovrabilità
- Valvola di protezione contro i sovraccarichi
- Comando di discesa a velocità controllata



CODICE	PORTATA (Kg)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	BASE (mm)	APPOGGIO (mm)	PESO (Kg)
Y000558	600	1180	1960	520x520	320x320	37

■ SOLLEVATORE IDRAULICO DA FOSSA SIF7/73

Sollevatore idraulico da fossa.

- Cilindro telescopico a due stadi.
- Stelo in acciaio speciale rettificato e cromato
- Ruote di grandi dimensioni montate su cuscinetti, per la massima manovrabilità
- Valvola di protezione contro i sovraccarichi
- Comando di discesa a velocità controllata



CODICE	PORTATA (Kg)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	BASE (mm)	APPOGGIO (mm)	PESO (Kg)
Y000574	800	920	1880	530x530	320x320	48

■ SOLLEVATORE IDRAULICO DA FOSSA SIF2/73

Sollevatore idraulico da fossa.

- Stelo in acciaio speciale rettificato e cromato
- Ruote di grandi dimensioni montate su cuscinetti, per la massima manovrabilità
- Valvola di protezione contro i sovraccarichi
- Comando di discesa a velocità controllata



CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	BASE (mm)	APPOGGIO (mm)	PESO (Kg)
Y000559	1	1190	1990	530x530	325x325	40

■ SOLLEVATORE IDRAULICO DA FOSSA SIF3/73

Sollevatore idraulico da fossa.

- Stelo in acciaio speciale rettificato e cromato
- Ruote di grandi dimensioni montate su cuscinetti, per la massima manovrabilità
- Valvola di protezione contro i sovraccarichi
- Comando di discesa a velocità controllata



CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	BASE (mm)	APPOGGIO (mm)	PESO (Kg)
Y000575	1.5	1220	2020	540x540	340x340	60

SOLLEVATORE IDRAULICO DA FOSSA SIF10/73

Sollevatore idraulico da fossa.

- Cilindro telescopico a due stadi.
- Steli in acciaio speciale rettificato e cromato
- Ruote di grandi dimensioni montate su cuscinetti, per la massima manovrabilità
- Valvola di protezione contro i sovraccarichi
- Comando di discesa a velocità controllata
- Pompa a due velocità per garantire avvicinamento rapido



CODICE	PORTATA (ton)	ALTEZZA MIN. (mm)	ALZATA MAX. (mm)	BASE (mm)	APPOGGIO (mm)	PESO (Kg)
Y000572	4	930	1900	550x550	340x340	95

ACCESSORI SOLLEVATORI E PONTI

PROLUNGHE SOLLEVATORI PASQUIN

CODICE	COMPATIBILE CON	NOTE
A009170	P182 - P152 - P105 - P102	MEDIA
A009007	P302 - P303	MEDIA
A009177	P182 - P102 - P105	LUNGA
A009178	P303 - P304	LUNGA



A009170 - A009007

A009177 - A009178

TAMPONE PER PONTI SOLLEVATORI - RETTANGOLARE

Tamponi di appoggio del veicolo, in gomma, per ponti sollevatori a forbice. Ideali anche per veicoli fuoristrada

RETTANGOLARI

CODICE	DIMENSIONI (mm)	ALTEZZA (mm)
A002900	160x120	30
A002904	160x120	40
A002901	160x120	60
A002899	160x120	80
A002995	160x120	100
A002994	160x120	120



SUPPORTO PER SOLLEVATORI OMCN

Supporto in acciaio, rivestito in gomma antiolio.

CODICE	DIMENS. (mm)	MODELLO SOLLEVATORE
A009100#392/A	Ø 130	112 - 112/A - 112XR - 252 - 253 - 1120/F - 1130XR
A009100#392/C	Ø 130	113 - 114 - 115 - 116 - 257 - 259 - 260 - 261



■ TAMPONE PER PONTI SOLLEVATORI - CONICO

Tamponi di appoggio del veicolo, in gomma, per ponti sollevatori a forbice.
Ideali anche per veicoli fuoristrada

CONICO

CODICE	BASE - TESTA (mm)	ALTEZZA (mm)
A002807	Ø102 - Ø77	55



■ TAMPONE PER TESLA - TONDO

Tamponi di appoggio del veicolo, in gomma, per ponti sollevatori a forbice.
ADATTO A: TESLA

TONDO

CODICE	BASE - TESTA (mm)	ALTEZZA (mm)
A002906	Ø 76 - Ø 26	51/25



■ TAMPONE PER PONTI SOLLEVATORI - TONDO

Cuffie in gomma, per ponti sollevatori a due colonne
ADATTO A: RAVAGLIOLI/SIRIO/SPACE

TONDO

CODICE	Ø ESTERNO (mm)	Ø INTERNO (mm)	ALTEZZA (mm)
A002801	100	85	8.5



■ TAMPONE PER PONTI SOLLEVATORI - TONDO

Cuffie in gomma, per ponti sollevatori a due colonne
ADATTO A: RAVAGLIOLI/WERTHER

TONDO

CODICE	Ø ESTERNO (mm)	Ø INTERNO (mm)	ALTEZZA (mm)
A002903	123	108	10



■ TAMPONE PER PONTI SOLLEVATORI - TONDO

Cuffie in gomma, per ponti sollevatori a due colonne
ADATTO A: RAVAGLIOLI/SIRIO/SPACE

TONDO

CODICE	Ø ESTERNO (mm)	Ø INTERNO (mm)	ALTEZZA (mm)
A002805	130	125	10



TAMPONE PER PONTI SOLLEVATORI - TONDO

Cuffie in gomma, per ponti sollevatori a due colonne

ADATTO A: RAVAGLIOLI

TONDO

CODICE	Ø ESTERNO (mm)	Ø INTERNO (mm)	ALTEZZA (mm)
A002902	150	130	10



TAMPONE PER PONTI SOLLEVATORI - TONDO

Cuffie in gomma, per ponti sollevatori a due colonne

ADATTO A: OMCN

TONDO

CODICE	Ø ESTERNO (mm)	Ø FORO (mm)	ALTEZZA (mm)
A002929	145	12	25



TAMPONE PER PONTI SOLLEVATORI - TONDO

Cuffie in gomma, per ponti sollevatori a due colonne

ADATTO A: RAVAGLIOLI

TONDO

CODICE	Ø ESTERNO (mm)	Ø INTERNO (mm)	ALTEZZA (mm)
A002802	120	110	27



TAMPONE PER PONTI SOLLEVATORI - TONDO

Cuffie in gomma, per ponti sollevatori a due colonne

ADATTO A: OMCN

TONDO

CODICE	Ø ESTERNO (mm)	Ø INTERNO (mm)	Ø FORO (mm)	ALTEZZA (mm)
A002919	140	133	12	27



TAMPONE PER PONTI SOLLEVATORI - TONDO

Cuffie in gomma, per ponti sollevatori a due colonne

ADATTO A: J.A.B. BECKER/ATH/HOFMANN/HERMANN

TONDO

CODICE	Ø ESTERNO (mm)	Ø INTERNO (mm)	Ø FORO (mm)	ALTEZZA (mm)
A002924	120	110	9	4

