

Smontagomme TC25 Evo



Specifiche tecniche

DATI TECNICI

Bloccaggio cerchio dall'esterno	10" - 22" *
Bloccaggio cerchio dall'interno	12" - 24" *
Diametro massimo ruota	1010 mm (39")
Larghezza massima ruota	390 mm (15")
Forza cilindro stallonatore a 10 bar	30800 N
Pressione d'esercizio	10 bar (145 Psi)
Alimentazione	400V - 3 ph / 220V - 1 ph
Potenza motore	0,55 kW (3 ph)
Velocità di rotazione	7 rpm
Pressione di gonfiaggio max. preettata	3,5 bar (50 Psi)
Peso Netto	310 kg
Dimensioni	1420x1740x2010 mm

* Griffe autocentrante regolabili



SMONTAGOMME AUTOMATICO - PALO VERTICALE RIBALTABILE EQUIPAGGIATO CON BRACCIO AUSILIARIO COMBINATO

- Modello con comandi a 4 pedali, palo verticale ribaltabile, braccio orizzontale scorrevole e braccio operante con abbassamento manuale e bloccaggio tramite pulsante.
- Colonna a ribaltamento, braccio orizzontale scorrevole con braccio utensile esagonale di Ø 41 mm
- Braccio verticale con molla di ritorno
- Bloccaggio pneumatico del braccio orizzontale e operante
- Utensile di montaggio progettato per pneumatici standard e profili ribassati
- Utensile di montaggio con protezioni in plastica per la massima protezione dei cerchi in lega
- Piatto autocentrante con spessore di 12 mm
- Due potenti cilindri di bloccaggio assicurano una forza di bloccaggio costante
- HP LIGHT braccio ausiliario per facilitare le operazioni di montaggio/smontaggio di pneumatici ribassati ed UHP (standard)
- Stallonatore con cilindro a doppio effetto ø 200 mm



Prodotto da:



Via A. De Curtis, 12/A - 35020 Due Carrare (PD)
Tel. 049 9126220 - info@commerciale-lmv.it
www.commerciale-lmv.it