

# Smontagomme TC28 Pro



*Mostrato con  
gonfiatubeless  
(TC28 Pro GT)*

# Specifiche tecniche

## DATI TECNICI

Bloccaggio cerchio dall'esterno	10" - 24" *
Bloccaggio cerchio dall'interno	12" - 26" *
Diametro massimo ruota	1100 mm (43")
Larghezza massima ruota	415 mm (16")
Forza cilindro stallonatore a 10 bar	30800 N
Pressione d'esercizio	10 bar (145 Psi)
Alimentazione	400V-3ph-2 speed
Potenza motore	0,8 / 1,1 kW (3 ph)
Velocità di rotazione	7 - 14 rpm
Pressione di gonfiaggio max. preettata	3,5 bar (50 Psi)
Peso Netto	265 Kg - 350 kg (GT)
Dimensioni	1170x1890x2040 mm 1590x1890x2040 mm (GT)

\* Griffe autocentrante regolabili

**TC 28 Pro:** versione standard

**TC 28 Pro GT:** versione con Gonfiatubeless



Mostrato con  
gonfiatubeless  
(TC28 Pro GT)



## SMONTAGOMME SUPER-AUTOMATICO RACING CON PALO RIBALTABILE

- Salita e discesa pneumatica e **automatica** del braccio operante
- Gonfiaggio a pedale (standard)
- Utensile di montaggio progettato per pneumatici standard e profili ribassati
- Spessore piatto autocentrante 14 mm
- **Pedaliera estraibile** per un servizio assistenza più agevole
- **Doppia velocità** di rotazione a pedale
- Braccio aiuto HP4 con tre funzioni standard di serie
- Palo verticale ribaltabile, braccio orizzontale scorrevole con braccio operante Ø 41 mm
- **Robusto** stallonatore progettato per carichi intensivi
- Cilindro stallonatore a **doppio effetto** Ø 200 mm
- Corsa paletta stallonatore **regolabile**



Prodotto da:



Via A. De Curtis, 12/A - 35020 Due Carrare (PD)  
Tel. 049 9126220 - info@commerciale-lmv.it  
www.commerciale-lmv.it